

Temperatura de Trabajo	+10 ÷ -5° C	-15 ÷ -25° C
Refrigerante	R404A/R134ar407	
Descarche	Eléctrico	
Tipo de compresor	Hermetico	
Potencia Frigorifica		
Media Temp. (0° C)	1.088W ÷ 12.973W	
Baja Temp. (-20° C)	720W ÷ 11.841W	

DB-S




DISEÑO PARA SER ALTAMENTE SILENCIOSO, MONTAJE RÁPIDO




DB-O

Temperatura de Trabajo	+10 ÷ -5° C	-15 ÷ -25° C
Refrigerante	R404A/R134a	
Descarche	Electrico	
Tipo de compresor	Hermetico	
Potencia Frigorifica		
Media Temp. (0° C)	1.088 W ÷ 14.463 W	
Baja Temp. (-20° C)	720 W ÷ 12.355 W	



COMPRESORES DEL TIPO ALTERNATIVO HERMETICO O SEMIHERMETICO



Temperatura de Trabajo	+10 ÷ -5° C	-15 ÷ -25° C
Refrigerante	R404A / R134a / R407F	
Descarche	Electrico	
Tipo de compresor	Hermetico	
Potencia Frigorifica		
Media Temp. (0° C)	1.088 W ÷ 12.973 W	
Baja Temp. (-20° C)	720 W ÷ 11.841 W	


DB-D



DISPONIBLE EN VERSION POLIVALENTE, DESDE +5 HASTA - 25 °C



Temperatura de Trabajo	+5 ÷ -20 °C	-15 ÷ -40 °C
Refrigerante	R404A / R134a / R407F	
Descarche	Electrico	
Tipo de compresor	Hermético, Semihermético, Scroll	
Potencia Frigorifica		
Media Temp. (0° C)	1.219 W ÷ 96.561 W	
Baja Temp. (-20° C)	855 W ÷ 74.739 W	



UNIDADES CONDENSADORAS COMPACTAS

UNIDAD MULTICOMPRESORAS COMPACTAS CON CONDENSADOR INCORPORADO, POTENCIA FRIGORIFICA VARIABLE CONTROLADA SEGUN NECESIDADES, USO EN EXTERIORES SIN NECESIDAD DE PRECAUCIONES ESPECIALES



COMPRESORES HERMETICOS TIPO SCROLL



Temperatura de Trabajo	+0 ÷ -15° C	-25 ÷ -40° C
Refrigerante	R404A/R134a/R407F	
No de compresores	3 - 4	
Potencia Frigorifica		
Media Temp. (0° C)	12.000 W ÷ 150.000 W	
Baja Temp. (-20° C)	4.300 W ÷ 60.000 W	

Temperatura de Trabajo	+0 ÷ -15° C	-25 ÷ -40° C
Refrigerante	R404A/R134a/R407F	
No de compresores	2 - 4	
Potencia Frigorifica		
Media Temp. (0° C)	116.000 W ÷ 1.280.000 W	
Baja Temp. (-20° C)	55.000 W ÷ 608.000 W	

COMPRESORES SEMIHERMETICOS



CHILLERS



Intercambiador de placas, Condensador enfriado por aire y control electrónico incluido.

Mezcla de agua con Etilenglicol al	25 %	35 %	40 %	45 %	Potencia Frigorifica	
Refrigerante	R404A / R134a / R407F				25 %	19.400 W ÷ 197.000 W
Tipo compresor	Semihermético				35 %	16.300 W ÷ 165.200 W
					40 %	13.300 W ÷ 86.000 W
					45 %	10.600 W ÷ 69.100 W
	Scroll					